

GRS-7031-2104

# パワノックWB

## 大型車ホイールベアリング用グリース

パワノックWBは増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として高度精製鉱油を用いたグリースです。パワノックWBは耐熱性、機械的安定性、耐水性に優れ、大型車ホイールベアリングに最適なグリースです。

### ●特長

1. 耐漏洩性が優れている。
2. 耐熱性が優れている。
3. 機械的安定性が優れている。
4. 耐水性が優れている。
5. 金属を腐食しない。

### ●用途

- (1) 大型車ホイールベアリング
- (2) 中大型軸受

### ●荷姿

180kgドラム、16kgペール缶、2.5kg缶x6、  
400gジャバラx20 (2号)

### ●パワノックWBの代表性状


種類	2	3
増ちょう剤	リチウム石けん	リチウム石けん
基油種類	鉱油	鉱油
動粘度 (100℃) mm <sup>2</sup> /s	15.0	15.0
ちよ度 (25℃, 60回混和)	271	235
混和安定度 (25℃, 10万回混和)	315	295
滴点 ℃	201	204
離油度 (100℃, 24h) mass%	0.4	0.0
蒸発量 (99℃, 22h) mass%	0.4	0.4
酸化安定度 (99℃, 100h) kPa	25	25
水洗耐水度 (79℃, 1h) mass%	2	2
銅板腐食 (100℃, 24h)	変化なし	変化なし
ASTM錆止め試験 (25℃, 48h)	評点1(さびなし)	評点1(さびなし)
漏洩度 (104.5℃, 6h) g	0.1	0.0
使用可能温度範囲 (目安) ℃	-20~130	
消防法危険物分類	非危険物	

\*代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2017年8月)



## 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 臓器(血液系)の障害のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</li><li>・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li><li>・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。</li><li>・汚染された衣類を脱ぐこと。</li><li>・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>・施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>