

MAR-1016-2104

# ガスエンジンオイルM40

## 低灰分長寿命型ガスエンジン油 — 可燃性液体類

ガスエンジンによるトータルエネルギーシステム（以下ガスエンジンTESと略す）とは、都市ガスを燃料として施設内に設置されているガスエンジンを駆動して電力や動力の供給を行うとともに、その排熱を利用して施設内の給湯や冷暖房を行うものです。このシステムに使用されるガスエンジン油は、常に高温状態に晒される厳しい使用条件となります。

ガスエンジンオイルM40は、新規添加剤の採用により長寿命化を達成した大型用低灰分型高性能ガスエンジン油です。

また2002年に実施された消防法（危険物）の改正に対応し、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類されます。

### ●特長

#### 1. 長寿命タイプのオイルです

オイルの長寿命化とエンジン内デポジットの低減という相反する要求性能に対し、新規添加剤を開発、採用することでそれに応えることを可能にしました。ガスエンジンオイルM40は、長時間の塩基価維持性能に優れ、また酸価増加や粘度上昇を抑制する性能に優れた長寿命タイプのオイルです。

#### 2. 引火点が250℃以上

ガスエンジンオイルM40は、250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。

#### 3. デポジットの発生が少ない

ガスエンジン油は、清浄分散剤等の添加剤量が過剰になりますとデポジットが発生しやすくなります。ガスエンジンオイルM40は新規添加剤の採用によりローアッシュタイプの添加剤処方が可能になり、ピストンやバルブへのデポジット付着が少なくなっています。

### ●オイル交換時期

エンジンメーカーの取扱説明書に従ってください。

### ●荷姿

200lドラム（注文生産品）

### ●ガスエンジンオイルM40の代表性状

SAE粘度グレード	40	
色 (ASTM)	L2.5	
密度 (15℃)	0.887	
動粘度 (40℃)	mm <sup>2</sup> /s	127.5
	(100℃)	mm <sup>2</sup> /s
粘度指数	112	
引火点 (COC)	℃	278
流動点	℃	-30
酸価	mgKOH/g	1.71
塩基価 (塩酸法)	mgKOH/g	4.71
塩基価 (過塩素酸法)	mgKOH/g	8.14
硫酸灰分	mass%	0.48
消防法危険物分類	可燃性液体類	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。  
(2011年6月)



## 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>