

IND-5510-2104

アンチラスト PA-C(N)

溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油

アンチラスト PA-C(N)は、工程中間さび止め用の溶剤希釈形で、洗浄性に優れた低粘度さび止め油です。

●特長

1. 洗浄性能が優れている

アンチラスト PA-C(N)は、厳選された溶剤とさび止め添加剤の働きにより、優れた洗浄性能を発揮します。

2. 引火点が高い

溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高いさび止め油です。

3. 脱脂性が優れている

アンチラストPA-C(N)は、有機溶剤、アルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。また、熱脱脂性にも比較的優れます。

4. 作業性に優れている

アンチラスト PA-C(N)は、結晶性物質を配合していないため、べたつかず作業性に優れているとともに、比較的薄い油膜を形成することにより、冷凍システムに及ぼす影響が少ない洗浄さび止め油です。

浸せき、スプレーなどの能率的な塗布作業方式に最適であり、油切れが良好で塗布膜も薄く消費量が少なく済みます。

●用途

鋼板その他鉄鋼製品、一般機械部品用。

●使用法

浸せき、スプレー、はけ塗り

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●アンチラストPA-C(N)の代表性状


色 (ASTM)		L1.5
密度 (15℃)	g/cm ³	0.839
動粘度 (40℃)	mm ² /s	2.52
引火点 (PM)	℃	83
湿潤試験 (A級保持時間)	h	168以上
銅板腐食試験 (100℃, 3h)		1a
格納貯蔵試験 (JIS 2246, 30日)		合格
さび止め期間 (目安)	屋内	1ヶ月
塗膜の状態		半乾燥性 透明膜
膜厚 (目安)	μm	0.5
消防法危険物分類		第3石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2002年6月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	可燃性液体 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器等を使用すること。・容器を接地すること／アースをとること。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・火災の場合：消火するために有効な消化剤を使用すること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。