

SOL-0019-2104

# Aソルベント

## 塗料・シンナー用溶剤・各種洗浄溶剤

AソルベントはJIS工業ガソリン4号に相当する石油系炭化水素の混合溶剤(ターペン・ミネラルスピリット)であり、有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)の第3種有機溶剤に該当します。塗料やシンナー用溶剤、各種洗浄溶剤として使用できます。

### ● 特長

#### 1. 溶解性に優れている

Aソルベントは塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。

#### 2. 乾燥性に優れている

蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。

#### 3. その他

塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。

### ● 用途

塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他

### ● 荷姿

ローリー、200lドラム、18l缶

### ● Aソルベントの代表性状

|          |   |   |   |            |                   |          |
|----------|---|---|---|------------|-------------------|----------|
| ア        | ニ | リ | ン | 点          | ℃                 | 44.5     |
|          |   | 色 |   | (セイボルト)    |                   | +30      |
| 密        |   |   |   | 度 (15℃)    | g/cm <sup>3</sup> | 0.79     |
| 引        |   | 火 |   | 点 (TC)     | ℃                 | 43       |
| 銅        | 板 | 腐 |   | 食 (50℃ 3h) |                   | 1        |
| 蒸        | 留 | 性 |   | 状 (初留点)    | ℃                 | 160      |
|          |   |   |   | (50%留出温度)  | ℃                 | 167      |
|          |   |   |   | (終点)       | ℃                 | 191      |
| ド        | ク | タ |   | ー 試 験      |                   | 陰性       |
| 全        | 芳 | 香 |   | 族 分        | 質量%               | 27.2     |
| 硫        | 黄 |   |   | 分          | 質量%               | 0.0001以下 |
| 消防法危険物分類 |   |   |   |            |                   | 第2石油類    |

\*代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。(2016年10月)



# 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

|            |  |
|------------|--|
| 成分：        | 石油系炭化水素  |
| 絵表示：       |  |
| 注意喚起語：     | 危険   |
| 危険有害性情報：   | 引火性液体及び蒸気<br>皮膚刺激<br>呼吸器への刺激のおそれ<br>長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(腎臓, 精巣)の障害のおそれ<br>飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ<br>水生生物に非常に強い毒性<br>長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性  |
| 注意書き： 安全対策 | <ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。</li><li>・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器等を使用すること。</li><li>・容器を接地すること/アースをとること。</li><li>・火花を発生させない工具を使用すること。</li><li>・静電気放電に対する予防措置を講ずること。</li><li>・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</li><li>・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>   |
| 応急措置       | <ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。</li><li>・環境への放出を避けること。</li><li>・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</li><li>・気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。</li><li>・皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。<br/>皮膚を流水/シャワーで洗うこと。</li><li>・汚染された衣類を脱ぐこと。</li><li>・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。</li><li>・無理に吐かせないこと。</li><li>・火災の場合：消火するために有効な消化剤を使用すること。</li><li>・漏出物を回収すること。</li></ul> |
| 保管         | <ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>・換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。</li><li>・換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。</li><li>・施錠して保管すること。</li></ul>  |
| 廃棄         | <ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>  |